

PANTUM

МФУ PANTUM M7100DW

Цвет устройства	Серый
Тип	МФУ 3в1 АПД
Скорость печати	33 стр/мин
Время выхода первой страницы	≤8.2 сек.
Разрешение печати (точек на дюйм)	1200x1200 dpi
Максимальный месячный объем	60000 стр.
Рекомендуемый месячный объем	3500 стр.
Скорость процессора	525 МГц
Память	256 МБ
Двусторонняя печать	Авто
Языки печати	PCL5e, PCL6, PS, PDF
Интерфейсы	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-Tx, Wi-Fi 802.11b/g/n
Лоток подачи бумаги	250 листов
Выходной лоток для бумаги	150 листов
Многоцелевой лоток	1 листов
Типы носителей	Обычная, плотная, прозрачная, картонная, этикеточная, конверт
Размеры носителя	A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Конверт, Legal, Executive, Statement, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Конверт C6, Конверт № 10, Японская открытка, Фолио, Oficio, Большой 16k, 32k, 16k, Большой 32k, ZL, Yougata4, Открытка, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Плотность носителя, стандартный лоток	от 60 до 105 г/м2
Плотность носителя, многоцелевой лоток	от 60 до 200 г/м2
Панель управления	2 Line LCD
Сеть	да
Wi-Fi	да
NFC	да
Скорость копирования	33 стр/мин
Разрешение копирования	600 × 600 dpi
Время выхода первой копии, планшет	10 сек.
Время выхода первой копии, АПД	11 сек.
Масштабирование	25% - 400%
Максимальное количество копий	99 стр.
Дополнительные функции	Копия удостоверения личности, копия квитанции, множественное копирование, копия клона, копия плаката, ручное двустороннее копирование, копия с разбором
Тип сканера	Планшет и АПД
Размер сканирования (максимальный), планшет	216 × 297 мм
Размер сканирования (максимальный), АПД	216 × 356 мм
Цветное сканирование	да
Функции сканирования	Сканирование на ПК, Электронная почта, FTP, флэш-накопитель
Емкость АПД	50 листов
Скорость сканирования	24 стр/мин
Разрешение сканирования, планшет	1200 × 1200 dpi
Разрешение сканирования, АПД	600 × 600 dpi
Совместимость с операционными системами	Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 бит), Mac OS 10.7-10.13, Linux: Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 / 18.04 (32/64 бит)
Размеры (Ш × Г × В)	415 × 365 × 350 мм
Вес (без картриджа и упаковки)	11,29 кг
Вес (с картриджем и упаковкой)	13,48 кг
Уровень шума, печать	52 дБ



PANTUM

Уровень шума, копирование	54 дБ
Уровень шума, сканирование	52 дБ
Уровень шума, ожидание	30 дБ
Потребляемая мощность, в среднем	550 Вт
Потребляемая мощность, ожидание	50 Вт
Потребляемая мощность, спящий режим	2 Вт
Мощность	AC 220-240 В (-15%, + 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц), 4,5 А
Рекомендуемая температура	от 10 до 32 °С
Диапазон влажности	от 20 до 80 % отн.вл.
Энергоэффективность	ENERGY STAR® 2.0 certified
Тип картриджа	Картридж с тонером и барабан
Стартовый картридж	TL-420
Ресурс стартового картриджа	1500 стр.
Стартовый барабан	DL-420HE
Ресурс стартового барабана	12000 стр.
Стандартный картридж	TL-420H
Ресурс стандартного картриджа	3000 стр.
Картридж повышенной емкости	TL-420X
Ресурс картриджа повышенной емкости	6000 стр.
Стандартный барабан	DL-420
Ресурс стандартного барабана	30000 стр.
Стандартный заправочный комплект	TN-420H
Ресурс стандартного заправочного комплекта	3000 стр.
Двойной заправочный комплект	TN-420X
Ресурс двойного заправочного комплекта	6000 стр.

